





Den Schatten der Sonne genießen.

Mit einer erwilo Wohlfühlmarkise gestalten Sie Balkon und Terrasse zu einem Platz, der zum Verweilen und Entspannen einlädt. Vor intensiver Sonneneinstrahlung bestens geschützt, werden Sie hier viele glückliche Stunden erleben und regelrecht aufblühen.



Draußen wird drinnen.

Die Balkon- und Terrassenmarkise schafft zusätzlichen Wohnraum an der frischen Luft. Atmen Sie tief durch und spüren Sie das Leben: Alles ist gut.

Wählen Sie eine Markise, die den Stil Ihres Hauses unterstreicht und mit Ihren Outdoor-Möbeln ein harmonisches Ensemble bildet. Wetten, dass Balkon und Terrasse schnell zu Ihrem neuen Lieblingsplatz werden?





Schön, fühlt sich gut an.

Farben gestalten das Spiel von Licht und Schatten – besonders, wenn es um das Tuch Ihrer Markise geht. Helle Farben bringen jeden Ort zum Leuchten, dunkle Farben dämpfen das Sonnenlicht. Sie beeinflussen neben dem Raumklima auch die Wirkung der Sonneneinstrahlung und den Schutz vor UV-Strahlen. Jede Farbe, jedes Markisentuch spricht eine eigene Sprache.

In der erwilo Kollektion stehen Ihnen sechs wunderschöne Farbwelten und unterschiedliche Tuchqualitäten zur Auswahl.

Die Modelle.

Offene Gelenkarmmarkise

Funktion, die überzeugt:
Bei diesem Modell liegen
Markisentuch und Gelenkarme frei und sind sichtbar.
Gut geeignet für die Montage unter einem Dach- oder
einer Decke. Ein optionales
Schutzdach schützt vor Witterungseinflüssen von oben.

Halbkassettenmarkise

Schutz vor Schmutz: Dem Tuch und der Mechanik einer Halbkassettenmarkise kann kein Wetter etwas anhaben. Von unten ist dieses Modell offen; Tuchwelle und Arme sind sichtbar. Très chic: Oberes Kastenprofil, Ausfallprofil und Kopfstücke zeigen eine harmonische Optik.



Kassettenmarkise

Bestens geschützt: Bei diesem Markisentyp können Tuch und Arme komplett in die Kassette eingefahren werden. So ist Ihre Markise vor Witterungs- und Umwelteinflüssen gut geschützt – und bleibt länger schön.

Qualität nach EN Norm.

Unsere Markisen sind nach der europäischen Norm DIN EN 13561 für Windwiderstandsklasse 2 geprüft, d. h. die Markise darf bis maximal Windstärke 5 ausgefahren bleiben. Mit der CE-Kennzeichnung wird dies bestätigt, als Ausdruck für höchste Materialqualität und Funktionssicherheit.



Offene Gelenkarmmarkise Modell 100





Ausfallschrägen:

1,50 m

2,00 m

2,50 m

3,00 m

3,50 m

Maximale Breite einwellig bis 6,00 m.

Gut in Form – sicher und zuverlässig in Funktion.

Das Modell 100 ist die günstige Einstiegsmarkise mit hoher Qualität und zahlreichen Ausstattungsvarianten. Gekreuzte und versetzte Arme realisieren individuelle Bedürfnisse, z. B. kleine Markise – großer Ausfall. Oder: Ein optionales Schutzdach hält Witterungseinflüsse von Ihrer Markise fern. Oder: Durch ein zusätzliches Getriebe kann die Neigung des Tuches jederzeit dem Sonnenstand angepasst werden.

Typisch für unser Einsteigermodell ist die optimale Tuchspannung durch stabile Aluminiumgelenkarme mit starken Federpaketen. Die Kraftübertragung im Mittelgelenk erfolgt über ein widerstandsfähiges Flexband – eine Voraussetzung für ein langes Markisenleben. Filigran, aber stabil: Unsere "Kleine" besticht durch ein leichtes Erscheinungsbild – und das bei Maximalmaßen von 6 Metern Breite und 3,5 Metern Ausfall.

Ganz schön stark: Mit der bewährten erwilo Armkonsole lässt sich die Armneigung einfach und stufenlos nachstellen.

Armkonsole



Ausfallprofil



Alu-Schutzdach



Armmittelgelenk



Halbkassettenmarkise Modell 200 Kassettenmarkise Modell 330





Ausfallschrägen:

1,50 m

2,00 m

2,50 m

3,00 m

3,50 m

4,00 m

Maximale Breite einwellig bis 7,00 m

Diese Markise ist in drei Varianten möglich: als offene Markise, Halbkassette oder als geschlossene Kassette.

Diese Kassette hat's in sich.

Das Design mit hochwertigen Kopfstücken aus Aluminiumguss ist modern und edel. Die durchlaufende Tuchschale unterstützt und verdeckt die Tuchwelle auf der gesamten Breite. Optisch eine elegante Lösung, praktisch ein zusätzlicher Schutz für das Tuch.

Durch ein Kippgelenk mit Windhochschlagsicherung schließt die Kassette optimal, auch bei veränderter Armneigung. Regenwasser läuft über eine im Ausfallprofil integrierte Ablaufrinne ab.

Zuverlässiges Qualitätsmerkmal: der stabile Gelenkarm aus Aluminium. Geräuschgedämpfte Federpakete in den Armrohren garantieren eine optimale Tuchspannung. Die Kraftübertragung im Mittelgelenk erfolgt schonend über eine Hochleistungsflyerkette, die über ein massives Edelstahlstück geführt wird. Alle Gelenkteile und Armendstücke sind aus gesenkgeschmiedetem Aluminium.



geschlossene Kassette

Gegen tiefstehende Sonne oder neugierige Blicke kann ein Variovolant in einem dezenten Zusatzprofil angebracht werden, maximale Höhe 1 Meter.

Kassette mit Variovolant

Regenrinne



Armmittelgelenk



Kippgelenk und Tuchschale





Halbkassettenmarkise Modell 290





Ausfallschrägen je Seite:

1,50 m

2,00 m

2,50 m

3,00 m

Maximale Breite bis 6,00 m

Das Maximum an Fläche und Komfort.

Maximale Breite 6 Meter, maximaler Ausfall je Seite 3 Meter: Bis zu sage und schreibe 36 m² Freifläche kann mit dieser freistehenden Markisenkonstruktion beschattet werden. Beeindruckend in der Größe, komfortabel in der Anwendung. Das Markisentuch fährt gleichzeitig zu beiden Seiten aus.

Das bedeutet: Sie und Ihre Gäste können bequem sitzen bleiben, Tische müssen nicht abgeräumt werden und eine Berührung mit dem Stoff ist ausgeschlossen.


So bleiben Sie flexibel: Die stabile selbsttragende Konstruktion kann schnell aufgebaut und bei Bedarf, z. B. über den Winter, ebenso einfach wieder abgebaut werden. Wählen Sie zwischen zwei Aufstellvarianten: Bodenhülsen zum Einbetonieren oder Standfüße, die mit Platten beschwert werden

Pluspunkte: Stabile Aluminiumgelenkarme mit starken Federpaketen, Kraftübertragung im Mittelgelenk durch widerstandsfähiges Flexband.

selbsttragende Konstruktion



Standfuß mit Platten




Armmittelgelenk



Kassettenmarkise Modell 300





Klein, kompakt und sehr schön.

Ausfallschrägen:

1,50 m 2.00 m

2.50 m

3,00 m

Maximale Breite bis 5,50 m.


Diese Kassettenmarkise ist dreifach interessant: klein, kompakt, preiswert. Trotz der superflachen Bauweise kann eine maximale Breite von 5.50 Meter und ein maximaler Ausfall von 3,00 Meter gebaut werden. Und natürlich ist sie rundum vor Witterungseinflüssen geschützt. Das Ausfallprofil schließt im eingefahrenen Zustand maßgenau ab. Eine Bürstendichtung im oberen Profil verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz.

Attraktiv ist auch das Design: Die Kopfstücke der Kassette und des Ausfallprofils aus Aluminiumguss sind von schöner Form und garantiert farbgleich. Stabile Aluminiumgelenkarme mit starken Federpaketen erzeugen eine optimale Tuchspannung, auch bei Maximalbreiten. Die Kraftübertragung im Mittelgelenk erfolgt über ein widerstandsfähiges Flexband. Das garantiert eine lange Lebensdauer Ihrer Markise.

geschlossene Kassette



Kopfstücke




Armmittelgelenk



Kassettenmarkise Modell 360





Optisch faszinierend.

Ausfallschrägen:

1,50 m

2,00 m

2,50 m

3,00 m

3,50 m

Maximale Breite einwellig bis 6,50 m.

Die Kassettenmarkise 360 verbindet eine niedrige Bauhöhe und eine harmonische Form mit höchster technischer Ausstattung.

Der Einsatz eines Kippgelenkes mit Windhochschlagsicherung gewährleistet das optimale Schließen der Kassette, unabhängig von einer Veränderung der Armneigung. Die durchlaufende Tuchschale unterstützt und verdeckt die Tuchwelle auf der gesamten Breite. Optisch eine elegante Lösung, praktisch ein zusätzlicher Schutz für das Tuch.


Eine im Ausfallprofil integrierte Ablaufrinne sorgt dafür, dass Regenwasser seitlich ablaufen kann. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist der stabile Gelenkarm aus Aluminium. Starke, geräuschgedämfte Federpakete in den Armrohren garantieren eine optimale Tuchspannung und zuverlässige Funktion.

Die Kraftübertragung im Mittelgelenk erfolgt schonend über eine Hochleistungsflyerkette, die über ein massives Edelstahlstück geführt wird. Alle Gelenkteile und Armendstücke sind aus gesenkgeschmiedetem Aluminium.

Kippgelenk und Tuchschale



Regenrinne



Armmittelgelenk



geschlossene Kassette



Motor, Funk und Steuerung

Mit Ihrer erwilo Lieblingsmarkise ist Relaxen ganz einfach – darum kümmern wir uns persönlich: Wir bieten Ihnen komfortable Techniken, die Ihnen die Tätigkeiten des Alltags erleichtern und viele Handgriffe abnehmen. Von Anfang an und immer wieder neu.




Komfortable Bedienung.

Neben der manuellen Bedienung mittels Kurbel bieten wir die elektrische Variante mit eingebautem Motor an. Damit wird die Markise über einen Schalter im Haus oder auf der Terrasse gesteuert.



P. .

Windsteuerung. Wie von selbst fährt die Markise bei Sonne aus und sorgt auch bei Ihrer Abwesenheit für das richtige Raumklima.
Tritt stärkerer Wind auf, fährt sie sofort zurück – ein wichtiger Schutz- und Sicherheitsaspekt.



Sie möchten noch mehr Komfort? Fragen Sie nach der automatischen Sonnen- und



Licht und Heizstrahler



Gemütliche Atmosphäre.

Genießen Sie Ihre Markise nicht nur tagsüber, erleben Sie ebenso gemütliche Stunden am Abend. Eine Beleuchtung lässt sich einfach anbringen und hüllt ihre Terrasse in sinnliches Licht. Auch eine entsprechende Nachrüstung ist möglich.

Wenn's abends kühler wird, wärmt Sie der erwilo Heizstrahler wieder auf. Die moderne Infrarottechnologie lässt Sie behagliche Wärme an Ihrem eigenen Körper spüren. Eine feine Sache – nicht nur für Nachtschwärmer.









erwilo Qualitätsgaranten

Zuverlässigkeit & Garantie

Für die hochwertigen erwilo Produkte wird eine Garantiezeit von 5 Jahren entsprechend den jeweils gültigen Verkaufs-, Liefer- und Garantiebedingungen gewährt.








Material & Qualität

Für Ihre Markise nur das Beste! Jedes erwilo Modell ist ein Qualitätsprodukt, sorgfältig unter Verwendung erstklassiger Materialien hergestellt. Dazu gehört die hochwertige Pulverbeschichtung genauso wie die Strangpressprofile aus Aluminium oder Verbindungsteile aus rostfreiem Edelstahl. Für Stabilität und Zuverlässigkeit - ein Markisenleben lang.



Menschen & Köpfe

Wir machen Markisen besser - mit Innovation, Engagement und bestmöglicher Leistung. Unser Team ist fachlich kompetent und hochmotiviert. Unser Ziel ist Ihre Zufriedenheit



erwilo Markisen GmbH Email info@erwilo.de Internet www.erwilo.de

Verwaltung:

Hindenburgring 16 DE-32339 Espelkamp **Telefon** (0.57.72) 91.04-400 Telefax (0.57.72) 91 04-404

 Vertrieb und Produktion: Steeler Straße 95

DE-44866 Bochum **Telefon** (0 23 27) 30 14-0

Telefax (0 23 27) 30 14-78

erwilo 2007 · TM/0507 · Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit schriftlicher Genehmigung. Änderungen und Irrtum für den gesamten Inhalt verbehalten.